

## Die Trailerbühne für kostenbewusste Kunden

Gerade bei kommunalen Kunden ist der Einsatzradius der Bühne begrenzt. Da dient sich die smartStage 40 an, denn sie bietet viel überdachte Bühnenfläche fürs Geld. Warum? Weil wir uns bei der Konstruktion auf das wirklich Wesentliche konzentriert haben. So wird die Bühne gross und der Preis bleibt klein.

## The Trailer Stage for Clients with Tight Budgets

Especially our community clients have short distances to move their stage from place to place. To these clients we recommend our smartStage 40 because it offers a big covered podium space for the money. Why? Because we focused the construction on the real necessary issues. So the stage became big the price remained small.



# Technische Daten Technical Data



8,00 m Breite  
5,00 m Tiefe  
4,80 m Höhe

	Podium/Podium	Dach/Roof	Bühnen-Konfigurator/Construction Kit
Breite/Width	8,00 m	8,15 m	■ smartWing
Tiefe/Depth	4,95 m	5,64 m	■ smartOutrigger
Lichte Höhe vorne/Clearance front		3,55 m	■ smartTruss
Gesamthöhe/Height	0,95-1,25 m	4,80 m	■ smartDrop
Fläche/Area	40 m <sup>2</sup>	46 m <sup>2</sup>	● Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer
Tragfähigkeit/Bearing capacity	525 kg/m <sup>2</sup> **	785 kg*	
Eigengewicht/Tara weight	3.000 kg		
Zuladung/Payload	0 kg		
Fahrzeugabmessungen/Vehicle dimensions	9,80 x 2,50 x 3,90 m		

\*= verteilte Dachlast incl. smartWings/divided load incl. smartWings \*\*= Bemessungslast/Design-Load

● = Standard Ausstattung/Standard  
■ = Option gegen Aufpreis/Option

## Produktbeschreibung

- Bühnen-Anhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse
- benötigtes Zugfahrzeug: SUV oder Leicht-LKW
- zweiteiliges Podium mit Klapp-Stabilisatoren
- Bühnen-Belag in rutschfester Siebdruckplatte 15 mm
- Klappboden mit mechanischen Seilwinden
- Kurbelstützen mittig mit Klappstabilisatoren aussen zur schnellen Nivellierung und sicheren Abstützung
- Zentraldach mit Ausschub durch Gasfeder, gesteuert durch Seilwinde
- Klappdach mit Gasfeder-Unterstützung
- Dachmembran in Plane schwarz/schwarz mit eingebauten Planenspannern
- Dachstruktur: 3-Punkt-Traversen aussen, Sonder-Traverse 4-Punkt innen
- Rück- und Seitenwand (1/2) in Plane schwarz
- ohne Ballastierung
- Staukasten, höhenverstellbare Treppe
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung oder Verzinkung

## Product Discription


- two-axle stage trailer with overrunning-brake
- needed towing vehicle: SUV or light truck
- podium divided into two sections
- covered with plywood, 15 mm
- foldable podium operated by winches
- two lift jacks for short set-up-time and foldable stabilizers for fast and secure support of the stage
- main roof lifts with gas-spring support, operated by winches
- foldable roof with gas spring support
- Roof structure: 3-point truss on the external sides, 4-point-special-truss in the center
- two-piece-tarpaulin roof over standard-trussing with built-in tensioners
- back- and sidewall (1/2) made of tarpaulin black/black
- no ballasting needed
- equipment box, stairs height adjustable
- perfect protection against corrosion by powder-coating or galvanization



smartStage 70



smartStage 80



smartStage 120



smartStage 180